

Allgemein

- [Hornetsecurity Onboarding](#)
- [Hornetsecurity Standardisierung](#)

Hornetsecurity Onboaring

DNS Settings:

CNAME

Wert	Ziel
autodiscover	autodiscover.hornetsecurity.com.
hse1._domainkey	hse1._domainkey.hornetsecurity.com.
hse2._domainkey	hse2._domainkey.hornetsecurity.com.

Hinweis zu CNAME Records:

Autodiscover und DKIM ist zu überprüfen und ggf. vom Mailserver direkt einzusetzen.

MX Records

Wert	Priorität	Ziel
@	10	mx01.hornetsecurity.com.
@	20	mx02.hornetsecurity.com.
@	30	mx03.hornetsecurity.com.
@	40	mx04.hornetsecurity.com.

TXT Records

Wert	Ziel
@	"v=spf1 include:spf.hornetsecurity.com -all"
_dmarc	"v=DMARC1; p=quarantine; adkim=s; aspf=s"

Hinweis zu TXT Records:

DMARC Eintrag anpassen bei Kunden die an DMARC Advisor angebunden sind.

SPF Record bei Bedarf anpassen

Hornetsecurity

Standardisierung

Bei Anlage einer Umgebung immer wie folgt Weiterleitung / Aliasse anlegen:

- Weiterleitungspostfach admin@(HAUPTDOMAIN) -> service@petersen-it-services.de
- Aliasse anlegen:
 - admin@(ALLE WEITEREN DOMAINS)
 - webmaster@(ALLE DOMAINS)
 - android-enterprise@(ALLE DOMAINS)
 - apple-business@(ALLE DOMAINS)